

> GAMME ZÉPHIR CLASSE 4

Norme européenne EN 1143-1 • Valeur assurable : 110 000 euros • Ignifuge papier 30 minutes
Norme européenne EN 15659.



ZR 4127

2 tablettes réglables.
Serrure à clé +
disque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Construction à parois multiples.
- + Remplissage ignifuge + matériaux composites anti-effraction.
- + Porte renforcée de 115 mm.
- + Condamnation définitive du coffre par délateur mécanique en cas de tentative d'effraction.
- + Blindage des systèmes de condamnation par pavé de manganèse.
- + Tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.
- + 1 trou de scellement à la base ø 14 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
ZR 4083 G7	706 x 636 x 510	556 x 504 x 304	1	83	388
ZR 4101 G7	806 x 636 x 510	656 x 504 x 304	2	101	494
ZR 4116 G7	906 x 636 x 510	756 x 504 x 304	2	116	548
ZR 4127 G7	800 x 700 x 550	650 x 568 x 344	2	127	593
ZR 4132 G7	1006 x 636 x 510	856 x 504 x 304	2	132	596
ZR 4162 G7	1206 x 636 x 510	1056 x 504 x 304	3	162	719
ZR 4216 G7	1250 x 700 x 550	1100 x 568 x 344	3	216	856
ZR 4265 G7	1500 x 700 x 550	1350 x 568 x 344	3	265	910
ZR 4298 G7	1006 x 836 x 700	856 x 704 x 494	2	298	930
ZR 4315 G7	1506 x 806 x 550	1356 x 674 x 344	3	315	1029
ZR 4353 G7	1950 x 700 x 550	1800 x 568 x 344	4	353	1144
ZR 4385 G7	1806 x 806 x 550	1656 x 674 x 344	4	385	1155
ZR 4473 G7	1506 x 836 x 700	1356 x 704 x 494	3	473	1232
ZR 4508 G7	1950 x 950 x 550	1800 x 818 x 344	4	508	1419
ZR 4577 G7	1806 x 836 x 700	1656 x 704 x 494	4	577	1490
ZR 4715 G7	1950 x 1260 x 550	1800 x 1128 x 344	4	715	1792
ZR 4790 G7	1806 x 1486 x 550	1656 x 1354 x 344	4	790	1882
ZR 4891 G7	1806 x 1200 x 700	1656 x 1068 x 494	4	891	1988

SERRURES ZÉPHIR CLASSE 4



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. Cawi 1821 classe B/E, certificat N° CM 15.70 (2 clés fournies) + serrure à disques groupe 2.



2 serrures à disques groupe 2.



Serrure à clé A2P Typ 26 réf. 2618 certifiée A2P classe A/E, Cert. 15.49 (2 clés fournies) + Serrure électronique Wittkopp avec audit classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3^{ème} erreur, 1 code maître / 9 codes utilisateurs. Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs). Fonction ouverture code conjoint. Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.

En option : Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.



2 serrures électroniques Wittkopp avec audit.